









Die konstruktiv und optisch auf das Wesentliche reduzierte Leuchte mit flachem Reflektor, Bügelfassung und Wandarm besticht durch ihre einfache Klarheit.
Aus traditionell gefertigten Metallteilen sowie hochwertigen Porzellanelementen. Das reizvolle Zusammenspiel von Porzellan und Metall macht sie zu einem schlichten Klassiker.

EBOLICHT
— SEIT 1911 —

Bonn Wand

Kollektion EBOLICHT

<p>Abgebildete Leuchte: Reflektor-Ø 300 mm, aus hochwertigem rostfreiem Aluminium, außen Tiefschwarz (A/S), innen Reinweiß, komplett mit Alu-Wandarm Einrohr schräg 400 mm (W240), in die Alu-Gussrosette anschlussfertig verdrahtet</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt</p>	<p>Reflektor-Ø / Reflektorhöhe</p> <table border="0"> <tr><td>160 mm</td><td>/ 22 mm</td></tr> <tr><td>200 mm</td><td>/ 35 mm</td></tr> <tr><td>250 mm</td><td>/ 38 mm</td></tr> <tr><td>300 mm</td><td>/ 41 mm</td></tr> <tr><td>350 mm</td><td>/ 46 mm</td></tr> <tr><td>400 mm</td><td>/ 57 mm</td></tr> </table> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	160 mm	/ 22 mm	200 mm	/ 35 mm	250 mm	/ 38 mm	300 mm	/ 41 mm	350 mm	/ 46 mm	400 mm	/ 57 mm	<p>Einrohrige Alu-Wandarme auch als Ecktype möglich (Best.-Nr. + Eck)</p> 	 <p>E27 E27</p>
160 mm	/ 22 mm														
200 mm	/ 35 mm														
250 mm	/ 38 mm														
300 mm	/ 41 mm														
350 mm	/ 46 mm														
400 mm	/ 57 mm														
		<p>Rosette der Kupfer-Varianten</p> 	<p>CE 230 V 50 Hz</p> <p> IP 20</p> <p>  elektrische Bauteile geprüft</p>												

Materialien - Oberflächen

Aluminium beschichtet / lackiert

 Tiefschwarz
A/S


 Reinweiß, RAL 9010
A/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich


Aluminium natur


 ohne Lackierung
A/R


 Klarlack matt
A/M

 Klarlack glänzend
A/G

Kupfer natur

 ohne Lackierung
K/R

 Klarlack matt
K/M


 Klarlack glänzend
K/G

Länge Best.-Nr. Wandarmausführungen

■ 300 mm W130
■ 350 mm W135
■ 400 mm W140
■ 450 mm W145
■ 500 mm W150
■ 600 mm W160
■ 700 mm W170



■ 370 mm W1600



■ Haupttypen

Länge Best.-Nr. Wandarmausführungen

■ 300 mm W230
■ 350 mm W235
■ 400 mm W240
■ 450 mm W245
■ 500 mm W250
■ 600 mm W260
■ 700 mm W270



■ 220 mm W1500



■ Haupttypen