

Eine schlichte Leuchte mit Gelenk, gewölbtem Schirm und Schraubglas in Zylinderform.
 Aus traditionell gefertigten Guss- und Drückteilen sowie einzelnen Porzellanelementen. Durch das hochwertige Zahngelenk ist ihr Neigungswinkel flexibel. Besonders in der tiefschwarzen Variante besticht sie durch ihre Klarheit in Form und Farbe.

EBOLICHT
 SEIT 1911



Mainz Zylinder Gelenk

Kollektion EBOLICHT

<p>Abgebildete Leuchte: Reflektor-Ø 260 mm, aus hochwertigem rostfreiem Aluminium, außen Tiefschwarz (A/S), innen Reinweiß, klares Zylinderglas bis 100 Watt, vernickeltes Zahngelenk, in die Alu-Gussrossette anschlussfertig verdrahtet</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 60/100 Watt</p>	<p>Reflektor-Ø 260 mm</p> <p>Glas-Ø / Leuchtenhöhe mit Rosette 100 mm / 295 mm (max. 60 Watt) 110 mm / 325 mm (max. 100 Watt)</p> <p>Extras • Zylinderglas auch in Matt lieferbar</p> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Rosette der Kupfer-Varianten mit hochwertigem verkupfertem Zahngelenk</p> 	<table border="1"> <tr> <td> E27</td> <td> E27</td> </tr> <tr> <td></td> <td>230 V 50 Hz</td> </tr> <tr> <td></td> <td>IP 54</td> </tr> <tr> <td></td> <td> elektrische Bauteile geprüft</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Außenbereich</td> </tr> </table>	 E27	 E27		230 V 50 Hz		IP 54		 elektrische Bauteile geprüft	Außenbereich	
 E27	 E27												
	230 V 50 Hz												
	IP 54												
	 elektrische Bauteile geprüft												
Außenbereich													

Materialien - Oberflächen

Stahlblech beschichtet / lackiert



Tiefschwarz
S/S



Reinweiß, RAL 9010
S/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur



ohne Lackierung
A/R



Klarlack matt
A/M



Klarlack glänzend
A/G

Kupfer natur



ohne Lackierung
K/R



Klarlack matt
K/M



Klarlack glänzend
K/G