Eine geschlossene Leuchte mit Reflektor in abgeflachter Kegelform, Verschluss aus klarem Glas und Wandarm.
Aus traditionell gefertigten Guss- und Drückteilen sowie einzelnen Porzellanelementen. Sie zeichnet sich aus durch ihr zeitloses Design und ihre besonders breit gefächerten Einsatzmöglichkeiten.
Der Glasverschluss verleiht der Leuchte eine besonders kompakte Optik und schafft ein angenehm diffuses Licht.

EBOLICHT
SEIT 1911

Berlin Glas Wand

Kollektion EBOLICHT

Abgebildete Leuchte:
Reflektor-Ø 315 mm, aus hochwertigem rostfreiem Aluminium, außen Tiefschwarz (A/S), innen Reinweiß, mit klarer Glasabdeckung, komplett mit Alu-Wandarm Doppelrohr senkrecht 400 mm (W340), in die Alu-Gussrosette anschlussfertig verdrahtet

Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt

Reflektor-Ø / Leuchtenhöhe ohne Wandarm
315 mm / 270 mm
415 mm / 375 mm

Glas-Ø
300 mm
400 mm

Extras
- Schutzkorb aus Stahldraht, verzinkt, Ø 350 mm, Ø 450 mm

Sonderausführungen auf Anfrage

Einrohrige Alu-Wandarme auch als Ecktype möglich (Best.-Nr. + Eck)

Rosette der Kupfer-Varianten

E27 E27

CE 230 V 50 Hz

IP 20 Außenbereich

elektrische Bauteile geprüft

Materialien - Oberflächen

Aluminium beschichtet / lackiert

- Tiefschwarz A/S
- Reinweiß, RAL 9010 A/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur

- ohne Lackierung A/R
- Klarlack matt A/M
- Klarlack glänzend A/G

Kupfer natur

- ohne Lackierung K/R
- Klarlack matt K/M
- Klarlack glänzend K/G

Länge	Best.-Nr.	Wandarmausführungen
300 mm	W330	
350 mm	W335	
400 mm	W340	
450 mm	W345	
500 mm	W350	
600 mm	W360	
700 mm	W370	

Doppelrohr senkrecht (nur Aluminium)

300 mm	W130	
350 mm	W135	
400 mm	W140	
450 mm	W145	
500 mm	W150	
600 mm	W160	
700 mm	W170	

Einrohr senkrecht

370 mm	W1600	

Einrohr geschwungen groß

Haupttypen

bolichwerke Bahnhofstraße 14-16 76684 Östringen-Odenheim Tel. 0 72 59 / 8000 Fax 0 72 59 / 8002 www.bolichwerke.de