

Eine robuste Leuchte mit Gelenk, flachem Reflektor und Schraubglas in Zylinderform.

Aus traditionell gefertigten Guss- und Drückteilen sowie einzelnen Porzellanelementen. Durch das hochwertige Zahngelenk ist ihr Neigungswinkel flexibel. Dort, wo noch Wert auf stimmige Details gelegt wird, ist sie nicht wegzudenken.

EBOLICHT
SEIT 1911



Bremen Zylinder Gelenk

Kollektion EBOLICHT

| | | | |
|---|---|---|--|
| <p>Abgebildete Leuchte: Reflektor-Ø 350 mm, aus hochwertigem rostfreiem Aluminium, außen Tiefschwarz (A/S), innen Reinweiß, klares Zylinderglas bis 100 Watt, vernickeltes Zahngelenk, in die Alu-Gussrosette anschlussfertig verdrahtet</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 60/100 Watt</p> | <p>Reflektor-Ø 250 mm 300 mm 350 mm 400 mm</p> <p>Glas-Ø / Leuchtenhöhe mit Rosette 100 mm / 295 mm (max. 60 Watt) 110 mm / 325 mm (max. 100 Watt)</p> <p>Extras • Zylinderglas auch in Matt lieferbar</p> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p> | <p>Rosette der Kupfer-Varianten mit hochwertigem verkupfertem Zahngelenk</p>  | <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  E27 </div> <div style="text-align: center;">  E27 </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;">  230 V 50 Hz </div> <div style="text-align: center;">  IP 54 </div> <div style="text-align: center;">  Außenbereich </div> </div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">   elektrische Bauteile geprüft </div> |
|---|---|---|--|

Materialien - Oberflächen

Stahlblech beschichtet / lackiert



Tiefschwarz
S/S



Reinweiß, RAL 9010
S/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur



ohne Lackierung
A/R



Klarlack matt
A/M



Klarlack glänzend
A/G

Kupfer natur



ohne Lackierung
K/R



Klarlack matt
K/M



Klarlack glänzend
K/G