

Eine schlichte Leuchte mit gewölbtem Schirm, Schraubglas in Zylinderform und Wandarm.
 Aus traditionell gefertigten Guss- und Drückteilen sowie einzelnen Porzellanelementen. Besonders in der tiefschwarzen Variante besticht sie durch ihre Klarheit in Form und Farbe.

EBOLICHT
 SEIT 1911



Mainz Zylinder Wand

Kollektion EBOLICHT

<p>Abgebildete Leuchte: Reflektor-Ø 260 mm, aus hochwertigem rostfreiem Aluminium, außen Tiefschwarz (A/S), innen Reinweiß, klares Zylinderglas bis 60 Watt, komplett mit Alu-Wandarm Einrohr geschwungen 370 mm (W1600), in die Alu-Gussrosette anschlussfertig verdrahtet</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 60/100 Watt</p>	<p>Reflektor-Ø 260 mm</p> <p>Glas-Ø / Leuchtenhöhe ohne Wandarm 100 mm / 200 mm (max. 60 Watt) 110 mm / 230 mm (max. 100 Watt)</p> <p>Extras • Zylinderglas auch in Matt lieferbar</p> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Einrohrige Alu-Wandarme auch als Ecktype möglich (Best.-Nr.+Eck)</p> 	  <p>E27 E27</p>
<p>Rosette der Kupfer-Varianten</p> 		<p>CE 230 V 50 Hz</p> <p>IP 54 Außenbereich</p> <p> elektrische Bauteile geprüft</p>	

Materialien - Oberflächen

Aluminium beschichtet / lackiert

 Tiefschwarz A/S


 Reinweiß, RAL 9010 A/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur


 ohne Lackierung A/R


 Klarlack matt A/M

 Klarlack glänzend A/G

Kupfer natur

 ohne Lackierung K/R

 Klarlack matt K/M

 Klarlack glänzend K/G

Länge Best.-Nr. Wandarmausführungen

300 mm W330
 350 mm W335
 400 mm W340
 450 mm W345
 500 mm W350
 600 mm W360
 700 mm W370




Doppelrohr senkrecht (nur Aluminium)

300 mm W130
 350 mm W135
 400 mm W140
 450 mm W145
 500 mm W150
 600 mm W160
 700 mm W170



Einrohr senkrecht

370 mm W1600



Einrohr geschwungen groß

■ Haupttypen

Länge Best.-Nr. Wandarmausführungen

300 mm W430
 350 mm W435
 400 mm W440
 450 mm W445
 500 mm W450
 600 mm W460
 700 mm W470



Doppelrohr schräg (nur Aluminium)

300 mm W230
 350 mm W235
 400 mm W240
 450 mm W245
 500 mm W250
 600 mm W260
 700 mm W270



Einrohr schräg

220 mm W1500



Einrohr geschwungen klein

■ Haupttypen