

Eine einfache Funktionsleuchte mit kegelförmigem Gusskopf, Schraubglas in Zylinderform und Wandarm. In ihrer Reduktion auf die nötigsten Elemente besticht sie durch die Klarheit ihrer funktionalen Details.

EBOLICHT
— SEIT 1911 —




Bremerhaven Zylinder Wand

Kollektion EBOLICHT

<p>Abgebildete Leuchte: Leuchtenkopf aus hochwertigem rostfreiem Aluminium, Tiefschwarz (A/S), klares Zylinderglas bis 60 Watt, komplett mit Alu-Wandarm Einrohr geschwungen 220 mm (W1500), in die Alu-Gussrosette anschlussfertig verdrahtet</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 60/100 Watt</p>	<p>Gusskopf-Ø 105 mm 120 mm</p> <p>Glas-Ø / Leuchtenhöhe ohne Wandarm 100 mm / 200 mm (max. 60 Watt) 110 mm / 230 mm (max. 100 Watt)</p> <p>Extras • Zylinderglas auch in Matt lieferbar</p> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Einrohrige Alu-Wandarme auch als Ecktype möglich (Best.-Nr.+Eck)</p> 	 E27  E27
		<p>Rosette der Kupfer-Varianten</p> 	<p>CE 230 V 50 Hz</p> <p>IP 54 Außenbereich</p> <p>  elektrische Bauteile geprüft</p>

Materialien - Oberflächen

Aluminium beschichtet / lackiert

 Tiefschwarz A/S


 Reinweiß, RAL 9010 A/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich


Aluminium natur


 ohne Lackierung A/R

 Klarlack matt A/M

 Klarlack glänzend A/G

Kupfer natur

 ohne Lackierung K/R

 Klarlack matt K/M

 Klarlack glänzend K/G

Länge Best.-Nr. Wandarmausführungen


300 mm W330
350 mm W335
400 mm W340
450 mm W345
500 mm W350
600 mm W360
700 mm W370



300 mm W130
350 mm W135
400 mm W140
450 mm W145
500 mm W150
600 mm W160
700 mm W170



370 mm W1600




■ Haupttypen

Länge Best.-Nr. Wandarmausführungen

300 mm W430
350 mm W435
400 mm W440
450 mm W445
500 mm W450
600 mm W460
700 mm W470



300 mm W230
350 mm W235
400 mm W240
450 mm W245
500 mm W250
600 mm W260
700 mm W270



220 mm W1500



■ Haupttypen